

Klosze wciskane AL12

Seria profesjonalna PC

lp	Zdjęcie	Model	Kolor	Materiał	Długość
1		AL12-COV-TR-PC-1000	Przeźroczysty / transparentny	Poliwęglan (powierzchnia gładka)	1000mm
		AL12-COV-TR-PC-2020			2020mm
		AL12-COV-TR-PC-3000			3000mm
		AL12-COV-TR-PC-4150			4150mm
2		AL12-COV-FR-PC-1000	Przeźroczysty / mrożony	Poliwęglan (powierzchnia mrożona/chropowata)	1000mm
		AL12-COV-FR-PC-2020			2020mm
		AL12-COV-FR-PC-3000			3000mm
		AL12-COV-FR-PC-4150			4150mm
3		AL12-COV-OP-PC-1000	Opal mleczny	Poliwęglan (powierzchnia gładka)	1000mm
		AL12-COV-OP-PC-2020			2020mm
		AL12-COV-OP-PC-3000			3000mm
		AL12-COV-OP-PC-4150			4150mm
4		AL12-COV-ML-PC-1000	Mleczny	Poliwęglan (powierzchnia gładka)	1000mm
		AL12-COV-ML-PC-2020			2020mm
		AL12-COV-ML-PC-3000			3000mm
		AL12-COV-ML-PC-4150			4150mm
5		AL12-COV-BL-PC-1000	Czarny	Poliwęglan (powierzchnia gładka)	1000mm
		AL12-COV-BL-PC-2020			2020mm
		AL12-COV-BL-PC-3000			3000mm
		AL12-COV-BL-PC-4150			4150mm

Przepuszczalność

TR-PC > FR-PC > OP-PC > ML-PC > BL-PC

Seria ekonomiczna PVC

lp	Zdjęcie	Model	Kolor	Materiał	Długość
1		AL12-COV-TR-PVC-1000	Przeźroczysty / transparentny	PVC (powierzchnia gładka)	1000mm
		AL12-COV-TR-PVC-2020			2020mm
		AL12-COV-TR-PVC-3000			3000mm
		AL12-COV-TR-PVC-4150			4150mm
2		AL12-COV-ML-PVC-1000	Mleczny	PVC (powierzchnia gładka)	1000mm
		AL12-COV-ML-PVC-2020			2020mm
		AL12-COV-ML-PVC-3000			3000mm
		AL12-COV-ML-PVC-4150			4150mm

Tabela zastosowań modelu klosza w zależności od mocy taśmy LED:

	Taśma LED max 6W/m	Taśma LED max 9,6W/m	Taśma LED max 12W/m	Taśma LED max 18W/m	Taśma LED max 24W/m
GLS1	PC PVC*	PC	PC	---	---
GLS2	PC PVC**	PC	PC	PC	---
GLS3	PC PVC**	PC PVC*	PC PVC*	PC	PC
GLG1	PC PVC*	PC	PC	---	---
GLG2	PC PVC**	PC	PC	PC	---
GLG3	PC PVC**	PC PVC*	PC PVC*	PC	PC
GLC1	PC PVC**	PC	PC	PC	---
GLM	PC PVC**	PC	PC	PC	---

*max 3h/dzień

**max 6h/dzień

Zastosowanie

